

SIIRRETTÄVÄ
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

MOD92 ÄÄNIERISTETTY LIUKUOVI

Alumiiniprofiileista äänieristetty lasinen
pariliukuovi tiivistetyllä ovilehdellä



LEVEYS (L)*

M7 (700 mm) - M15 (1500 mm)

KORKEUS (H)*

M21 (2100 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

75 x 30 mm

PROFIILIN MATERIAALI

Alumiini

PROFIILIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Paljas alumiini 40 x 5 mm

TIIVISTEET

Musta

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg) lattiaohjaimella

VEDIN

Kahva

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT*

44.2 SC = Rw 34 dB
(Report No VTT-S-02285-17)

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

*Koko riippuu oven painosta (max 80 kg)

**Muut lasiyhdistelmät erikseen sopimalla

Erikoisratkaisut erikseen sopimalla

