

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM MOD92

MOD92 HELIKINDEL LÜKANDUKS ÜHEPOOLNE

Alumiiniumprofiilidest klaasiavaga uks,
perimeeter tihendatud
Ukselehe ülasinis on stopperid lahtija
kinni asendi fikseerimiseks



LAIUS (L)*

M7 (700 mm) - M15 (1500 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2100 mm)

PROFIILI RISTLÕIGE

75 x 30 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.
Tolerants = +10...-8

NB! Ava ülemise horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

Ava alumise horisontaalpinna suurim lubatud
tasasushälve 2000mm kohta +/-1mm

LISAD

Klaasi kiletamine

*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg)

**Muud klaaside kombinatsioonid vastavalt kokkuleppele
Erilahendused vastavalt kokkuleppele

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Alumiinium haljas 40 x 5 mm

TIHENDID

Must

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg, põrandajuhikuga
KÄEPIDE

Sangkäepide

LUKUKORPUS

Puudub, LC306, AGB 702

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED**

44.2 SC = Rw 34 dB
(Report No VTT-S-02285-17)

