

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM MOD92

MOD92 KÄÄNDUKS KAHEPOOLNE

Alumiiniumprofiildest klaasiavaga uks
K koosneb aktiivsest ja passiivsest ukselehest



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) - M9 (900 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) - M24 (2390 mm)

SÜGAVUS

48 mm

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

HINGED

Pöördhinged

LUKUKORPUS**

LC302 (lukustatav), LC303 (ei ole lukustatav),
EL480 (elektriliselt lukustatav)

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Eriklaas

LISAD

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

