

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM MOD92

MOD92 KÄÄNDUKS ÜHEPOOLNE

Alumiiniumprofiildest
klaasiavaga uks



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS

48 mm

PAIGALDUSAVA MÕÕTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anood, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

HINGED

Pöördhinged

LUKUKORPUS**

LC302 (lukustatav), LC303 (ei ole lukustatav),
EL480 (elektriliselt lukustatav)

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33...35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Eriklaas

LISAD

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

