

SIIRRETTÄVÄ
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

MOD92 KÄÄNTÖOVI

Alumiiniprofiileista lasiaukollinen ovi



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SYVYYS

48 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

PROFILIEN MATERIAALI

Alumiini

PROFILIEN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Walleniumin vakiosarana

LUKKORUNKO**

LC302 (lukittava), LC303 (ei lukittava),
EL480 (sähköisesti lukittava)

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33...35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Erikoislasi

LISÄVARUSTEET

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

*Erikoismitat erikseen sopimalla

