

SIIRRETTÄVÄ
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

MOD92 LASIELEMENTTI

Profiileista koostuva kehys,
joka sisältää tiivisteillä kiinnitettyjä erilaisia täytteitä



LEVEYS (L)*

150 - 1400 mm

KORKEUS (H)*

240 - 3000 mm

SYVYYS

92 mm

PROFIILIN PAKSUUS

15 / 30 mm

PROFIILIN MATERIAALI

Alumiini

TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi, MDF

PROFIILIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Väritön

LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm = R_w 30 dB

10 mm = R_w 33 - 35 dB

44.2 SC = R_w 37 dB

66.2 SC = R_w 40 dB

Erikoislasi

LISÄVARUSTEET

*Yhden moduulin enimmäispinta-ala 3 m²

Voidaan käyttää ylämoduulina

Kahden moduulin täyttämän aukon enimmäiskorkeus on 4500 mm

Erikoimitat erikseen sopimalla

