

SIIRRETTÄVÄ
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

MOD92 LASIELEMENTTI

Profiileista koostuva kehys,
joka sisältää tiivisteillä kiinnitettyjä erilaisia täytteitä



LEVEYS (L)*

150 - 1400 mm

KORKEUS (H)*

240 - 3000 mm

SYVYYS

92 mm

PROFILIN PAKSUUS

15 / 30 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

*Yhden moduulin enimmäispinta-ala 3 m²

Voidaan käyttää ylämoduulina
Kahden moduulin täyttämän aukon enimmäiskorkeus on 4500 mm
Erikoimitat erikseen sopimalla

PROFIILIN MATERIAALI

Alumiini

TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi, MDF

PROFIILIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Väritön

LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Erikoislasi

