

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM MOD92

MOD92 LÜKANDUKS KAHEPOOLNE

Alumiiniumprofiilidest kahepoolsed klaasiavaga ukсед
Ukselehe ülasinis on stopperid lahtija
kinni asendi fikseerimiseks



LAIUS (L)*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILI RISTLÕIGE

75 x 30 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Klaasi kiletamine

*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg + 80 kg)
Erilahendused vastavalt kokkuleppele

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub

TIHENDID

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg + 80 kg,
põrandajuhikuga

KÄEPIDE

Sangkäepide, süvistatud käepide

LUKUKORPUS

Puudub, LC306, AGB 702

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm / 8 mm karatatud
44.1 lamineeritud

