

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM MOD92

# MOD92 LÜKANDUKS ÜHEPOOLNE

Alumiiniumprofiilidest klaasiavaga uks  
Ukselehe ülasiinil on stopperid lahtija  
kinni asendi fikseerimiseks



LAIUS (L)\*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)\*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILI RISTLÕIGE

75 x 30 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.  
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.  
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim  
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Klaasi kiletamine

\*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg)  
Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub

TIHENDID

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg, pörandajuhikuga  
KÄEPIDE

Sangkäepide, süvistatud käepide

LUKUKORPUS

Puudub, LC306, AGB 702

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm / 8 mm karatatud  
44.1 lamineeritud

