

SIIRRETTÄVÄ
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

MOD92 PARI KÄÄNTÖOVI

Alumiiniprofiileista lasiaukollinen ovi
Koostuu aktiivisesta ja passiivisesta ovilehdestä



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SYVYYS

48 mm

PROFIILIN MATERIAALI

Alumiini

PROFIILIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen, laskeutuva tiivistekynnyks

SARANAT

Walleniumin vakiosarana

LUKKORUNKO**

LC302 (lukittava), LC303 (ei lukittava),
EL480 (sähköisesti lukittava)

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Erikoislasi

LISÄVARUSTEET

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

*Erikoismitat erikseen sopimalla

