

SIIRRETTÄVÄ  
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

# MOD92 PARI KÄÄNTÖOVI

Alumiiniprofiileista lasiukollinen ovi  
Koostuu aktiivisesta ja passiivisesta ovilehdestä



#### LEVEYS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)  
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

#### KORKEUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

#### SYVYYS

48 mm

#### ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm  
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm  
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu  
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

#### LISÄVARUSTEET

\*\*erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

\*Erikoismitat erikseen sopimalla

#### PROFILIEN MATERIAALI

Alumiini

#### PROFILIEN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

#### KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen, laskeutuva tiivistekynnys

#### SARANAT

Walleniumin vakiosarana

#### LUKKORUNKO\*\*

LC302 (lukittava), LC303 (ei lukittava),  
EL480 (sähköisesti lukittava)

#### ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Erikoislasi

