

SIIRRETTÄVÄ
MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ MOD92

MOD92 PARILIUUKUOVI

Alumiiniprofiileista koostuva lasiaukollinen pariliukuovi



LEVEYS (L)*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

75 x 30 mm

PROFIILIN MATERIAALI

Alumiini

PROFIILIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Ei ole

TIIVISTEET

Ei ole

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg + 80 kg),
lattiaohjaimella

VEDIN

Lankavedin, upotettu vedin

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm | 8 mm karkaistu
44.1 Laminoitu

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

*Mitat riippuvat oven painosta (enintään 80 kg + 80 kg)
Erikoisratkaisut erikseen sopimalla

