

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

# ÄÄNIERISTETTY LIUKUOVI VAL

Lasiaukollinen liukuovi MDF-profiileista  
Ovilehti on tiivistetty ääneneristystiivisteillä



LEVEYS (L)\*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)\*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

92 x 30 mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

KYNNYS

Paljas alumiini 40 x 5 mm

TIIVISTEET

Musta

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg) lattiaohjaimella

KAHVA

Kahva

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT\*

44.2 SC = Rw 34 dB (arvioitu tulos)

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

\*Koko riippuu oven painosta (max 80 kg)

\*Muut lasiyhdistelmät sovitaan erikseen

Erikoisratkaisut erikseen sopimalla

