

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL ÄÄNIERISTETTY PARILIUKUOVI

Lasiaukollinen pariliukuovi MDF-profiileista
Ovilehti on tiivistetty ääneneristystiivisteillä



LEVEYS (L)*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

92 x 30 mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

KYNNYS

Paljas alumiini 40 x 5 mm

TIIVISTEET

Musta

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg + 80 kg),
lattiaohjaimella

VEDIN

Lankavedin

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT*

44,2 SC = Rw 32 dB (arvioitu tulos)

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

*Mitat riippuvat oven painosta (enintään 80 kg + 80 kg)

Erityisratkaisut sovitaan erikseen

