

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM VAL

VAL KARBİK

Profiilidest koosnev raam,
mis sisaldab akustilist täitematerjali ja on kaetud katteplaadiga



LAIUS (L)**

120 - 1000 mm

KÕRGUS (H)**

200 - 2750 mm

SÜGAVUS

92 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

PROFIILIDE MATERJAL

MDF, vineer, täispuit

KATTEPLAADI MATERJAL

MDF

KATTEPLAADI VIIMISTLUS

Värv, spoon, peitslakk, lakk, alumiinium

Erinevad helipidavuse võimalused*

Mineraalvill koos kipsiga Rw 45 dB
(VTT testraport nr EUFI29-19001273-T3-EN)

Mineraalvill Rw 42 dB
(Hinnanguline tulemus)

LISAD

*Tegelik helipidavus sõltub kaablite / toosi avadest arvust karbikus

**Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

Ava, mille täiteks on kaks karbikut, on maksimaalne kõrgus 4500 mm

Võimalus kasutada ülakarbikuna

