

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM VAL

VAL LÜKANDUKS KAHEPOOLNE

MDF profiilidega kahepoolsed lükanduksed klaasiavaga
Ukselehe ülasinis on stopperid lahti- ja kinni asendi fikseerimiseks



LAIUS (L)*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILI RISTLÕIGE

92 x 30 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits

LÄVEPAKK

Puudub

TIHENDID

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg + 80 kg,
põrandajuhikuga

KÄEPIDE

Sangkäepide, süvistatud käepide

LUKUKORPUS

Puudub, LC306, AGB 702

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm / 8 mm karatatud
44.1 lamineeritud

LISAD

Klaasi kiletamine

*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg + 80 kg)

Erilahendused vastavalt kokkuleppele.

