

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM VAL

# VAL LÜKANDUKS KAHEPOOLNE

MDF profiilidega kahepoolsed lükanduksed klaasiavaga  
Ukselehe ülasiniis on stopperid lahti- ja kinni asendi fikseerimiseks



LAIUS (L)\*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)  
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)\*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILI RISTLÕIGE

92 x 30 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.  
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.  
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim  
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits

LÄVEPAKK

Puudub

TIHENDID

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg + 80 kg,  
põrandajuhikuga

KÄEPIDE

Sangkäepide, süvistatud käepide

LUKUKORPUS

Puudub, LC306, AGB 702

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm / 8 mm karatatud  
44.1 lamineeritud

LISAD

Klaasi kiletamine

\*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg + 80 kg)  
Eri lahendused vastavalt kokkuleppele.

