

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL-TK- TUPLALASISEINÄ- JÄRJESTELMÄ

Kokolasinen väliprofiiliton väliseinäjärjestelmä, joka koostuu kehässä profiileilla kiinnitetyistä kahdesta erillisestä lasista
Osat kootaan kohteessa



LEVEYS (L)*

150 - ∞ mm

KORKEUS (H)*

240 - 2750 mm

SYVYYS

92 / 120 mm

PROFIILIN PAKSUUS**

30 / 38 mm

PROFIILIN MATERIAALI

MDF, vaneri, massiivipuu

PROFIILIN VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi

PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Musta

LASIN JA LASIN VÄLISET LIITÄNNÄT

Silikoni/silikoniteippi

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

55.2 SC + 66.2 SC = Rw 46 dB
(VTT testraport nr EUFI29-19001273-T3-EN)

Erikoislasi erikseen sopimalla

LISÄVARUSTEET

Sälekaihtimet, kalvotus, älylasi

*Muut lasiyhdistelmät sovitaan erikseen

**Mitat tarkennetaan massiivipuuprofiileja varten

*Yhden lasin enimmäispinta-ala on 3 m²

Korkeus riippuu lasin paksuudesta

Korkeammat lasit erikseen sopimalla

Karkaistujen lasien leveys-/korkeussuhde on 1/10

Erikoismitat erikseen sopimalla

