

TAITTO- JA SIIRTOSEINÄT

TKS KOKOLASINEN SIIRTOSEINÄ

Siirtoseinät koostuvat lasista sekä siihen kiinnitetyistä alumiinisista ylä- ja alaprofiileista
Erilliset lasipaneelit liikkuvat kattoon kiinnitettyä kiskolla ja ne voidaan varastoida seinän avaamiseksi ratkaisultaan ja muodoltaan erilaisille parkkialueille
Kantorullat ovat paneelin yläreunan kulmissa
Siirtoseinän ensimmäinen, parkkialueen puolella oleva paneeli on aina kiinnitetty lattiaan ja sitä voidaan käyttää parkkialueen huolto-ovena



Leveys**

Unlimited

Korkeus**

Max 3500 mm

PANEELIN LEVEYS**

Max 1000 mm(riippuu paneelin pinta-alasta max 3 m²)

KISKON SYVYYS

130 mm

MODUULIN SYVYYS

35 mm

PROFIILIEIN MATERIAALI

Alumiini

KISKO- JA PANEELIPROFIILIEIN VIIMEISTELY*

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

PANEELIN TÄYTEMATERIAALI

10–12 mm karkaistu lasi

LUKKORUNKO**

Lattialukitus

VETIMET

Projektin mukaan

EXTRAS

Laminated, tinted glass

*Custom finishes upon agreement

**Custom solutions upon agreement



