

VOLDIK- JA SIIRDESEINAD

TKS TÄISKLAAS SIIRDESEIN

Siirdeseinad paneelid koosnevad klaasist ja selle külge kinnitatud alumiiniumist üla- ja alaprofiilidest. Üksteisest eraldiseisvad klaaspaneelid liiguvad mööda lakke kinnitatud siini ning neid on võimalik seina avamiseks ladustada erineva lahenduse ja kujuga parklatesse. Kanderullikud on paneeli ülaserava nurkades. Siirdeseina esimene, parklapoolne paneel on alati fikseeritud pörandasse ning on kasutatav parkla teenindusuksena.



Laius**

Piiramata

Kõrgus**

Max 3500 mm

PANEELI LAIUS**

Max 1000 mm

(sõltub paneeli pindalast max 3 m²)

SIINI SÜGAVUS

130 mm

MOODULI SÜGAVUS

35 mm

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

SIINI- JA PANEELIPROFIILIDE VIIMISTLUS*

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

PANEELIDE TÄITEMATERJAL

10 - 12 mm karastatud klaas

LUKUKORPUS**

Pörandalukk

SANG KÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

LISAD

Lamineeritud, toonklaas

*Eriviimistlused vastavalt kokkuleppele

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele



