

VOLDIK- JA SIIRDESEINAD

TKS TÄISKLAAS SIIRDESEIN

Siirdeseina paneelid koosnevad klaasist ja selle külge kinnitatud alumiiniumist üla- ja alaprofiilidest. Üksteisest eraldiseisvad klaaspaneelid liiguvad mööda lakke kinnitatud siini ning neid on võimalik seina avamiseks ladustada erineva lahenduse ja kujuga parklatesse. Kanderullikud on paneeli ülaseri nurgades. Siirdeseina esimene, parklapoolne paneel on alati fikseeritud põrandasse ning on kasutatav parkla teenindusüksena.



Laius**

Piiramata

Kõrgus**

Max 3500 mm

PANEELI LAIUS**

Max 1000 mm

(sõltub paneeli pindalast max 3 m²)

SIINI SÜGAVUS

130 mm

MOODULI SÜGAVUS

35 mm

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

SIINI- JA PANEELIPROFIILIDE VIIMISTLUS*

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

PANEELIDE TÄITEMATERJAL

10 - 12 mm karastatud klaas

LUKUKORPUS**

Põrandalukk

SANG KÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

LISAD

Lamineeritud, toonklaas

*Eriviimistlused vastavalt kokkuleppele

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele



