

PORTAL

# ALU PORTAL OUT

Innovaatilise disainiga ning ilma nähtavate kinnitusteta alumiiniumraamis ukseportaali peitkinnitustega, ukseleht avaneb väljapoole  
Ukseleht ja karbikud on eestvaates samas tasapinnas



GABARIIT LAIUS (L)\*

Min 1290 mm - Max 3000 mm

GABARIIT KÕRGUS (H)\*

Min 2190mm - Max 2790 mm  
(3500 mm - katteplaat 2 osas)

GABARIIT SÜGAVUS

92 mm

UKSE LAIUS\*

M8 (790 mm) - M10 (990 mm)

UKSE KÕRGUS\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

UKSE JA KATTEPLAATIDE VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk / peits, HPL (laminaat)

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Peithinged

LUKUKORPUS\*\*

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),  
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

Tüüp	APOUT1-39	APOUT1-42
Eeldatav heliisolatsiooniindeks	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISAD

Jalaplekk

\*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

\*\*Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

