

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM TK

TK KÄÄNDUKS ÜHEPOOLNE

Täisklaasist uks ilma lengita, mis fikseeritud
hingedega pörandasse ja lakke/ülaklaasi
Detailid monteeritakse objektile



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M12 (1190 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M30 (2990 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 12 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt
Tolerants = +5...-1

Ava Laius (L) = toote mõõt
Tolerants = +6...-2

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LÄVEPAKK

Puudub

HINGED**

Laagerhinged /sulgurhinged

SANGKÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

LUKUKORPUS**

Pörandalukk

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

Lamineeritud, toonklaas

LISAD

Kiletus

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

