

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ

TK KÄÄNTÖOVI

Kokolasinen karmiton ovi, joka kiinnitetään saranoidella lattiaan ja kattoon/ylälasiin
Osat kootaan kohteessa



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M12 (1190 mm)

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M30 (2990 mm)

OVILEHTI

Karkaistu lasi 10–12 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko
Toleranssi = +5...-1

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko
Toleranssi = +6...-2

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

KYNNYS

Ei ole

SARANAT**

Lattialaakerit / Lattiaan asennettava ovensulkija

VEDIMET

Projektin mukaan

LUKKORUNKO**

Lattialukitus

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

Laminoitu, sävylasi

LISÄVARUSTEET

Kalvotus

*Erikoismitat erikseen sopimalla

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

