

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

# TK LASISEINÄJÄRJESTELMÄ

Kokolasinen väliprofiiliton väliseinäjärjestelmä, joka koostuu kehässä profiileilla kiinnitetyistä lasista. Osat kootaan kohteessa.



## LEVEYS (L)\*

150 - ∞ mm

## KORKEUS (H)\*

240 - 4000 mm

## HUOMAUTUKSET

Lasin enimmäiskorkeus riippuu lasin paksuudesta  
Katso taulukko

## ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko  
Toleranssi = +5...-1

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko  
Toleranssi = +6...-2

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

## LISÄVARUSTEET

Kalvotus, älylasi

\*Yhden lasin enimmäispinta-ala on 3 m<sup>2</sup>  
Korkeus riippuu lasin paksuudesta  
Korkeammat lasit sopimuksesta  
Karkaistujen lasien leveys-/korkeussuhde on 1/10

## PROFIILIEIEN MATERIAALI

Alumiini

## PROFIILIEIEN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

## TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi

## PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Väritön

## LASIN JA LASIN VÄLISEIET LIITÄNNÄT

Silikon/silikoniteippi

## ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

8 mm = Rw 33 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 40 dB

Erikoislasi sovitaan erikseen

Lasit

8 mm glass	10 mm glass	12 mm glass
H = 2200 mm	H = 2750 mm	H = 4000 mm

Profiilit

Yläprofiilityytit:		Alaprofiilityytit:	
Kiinnitysprofiili	33 x 40 mm	U-profiili	15 x 15 / 18 x 18 mm
U-profiili	21 x 40 mm	Portal-profiili	30 x 30 mm
Portal-profiili	30 x 30 mm		



