

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ

TK LIUKUOVI

Kokolasinen karmiton liukuovi
Ovi kiinnitetään yläkiskolla kattoon/ylälasin
Osat kootaan kohteessa



LEVEYS (L)*/ **

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)*/ **

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

OVILEHTI

Karkaistu lasi 10–12 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko
Toleranssi = +5...-1

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko
Toleranssi = +6...-2

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

Film coating

*Koko riippuu oven painosta (max 80 kg)

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

KYNNYS

Kynnuksetön

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg) lattiaohjaimella

KISKOJÄRJESTELMÄN VIIMEISTELY

Luonnollinen anodi, maali (RAL)

VETIMET

Projektin mukaan

LUKKORUNKO**

Lattialukitus

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

Laminoitu, sävylassi

