

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM TK

TK LÜKANDUKS KAHEPOOLNE



Täisklaasist kahepoolne lükanduks ilma lengita
Uks kinnitub ülasiiniga lakke/ülaklaasi
Siinis on stopperid lahti- ja kinni
asendi fikseerimiseks
Detailid monteeritakse objektile

LAIUS (L)* / **

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)* / **

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 12 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt
Tolerants = +5...-5

Ava Laius (L) = toote mõõt
Tolerants = +6...-4

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Kiletus

*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg + 80 kg)

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

LÄVEPAKK

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg + 80 kg,
põrandajuhikuga

SIINISÜSTEEMI VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

SANGKÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

LUKUKORPUS**

Põrandalukk

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

Lamineeritud, toonklaas

