

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM TK

# TK LÜKANDUKS ÜHEPOOLNE

Täisklaasist lükanduks ilma lengita  
Uks kinnitub ülasiiniga lakke/ülaklaasi  
Siinis on stopperid lahti- ja kinni  
asendi fikseerimiseks  
Detailid monteeritakse objektile



LAIUS (L)\* / \*\*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)\* / \*\*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 12 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt  
Tolerants = +5...-5

Ava Laius (L) = toote mõõt  
Tolerants = +6...-4

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim  
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Kiletus

\*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg)

\*\*Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

LÄVEPAKK

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg,  
põrandajuhikuga

SIINISÜSTEEMI VIIMISTLUS

Anodeeritud, Värv (RAL)

SANGKÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

LUKUKORPUS\*\*

Põrandalukk

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

Lamineeritud, toonklaas

