

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

PARILIUUKUOVI TK

Kokolasinen ja karmiton pariliukuovi
Ovi kiinnitetään yläkiskolla kattoon/ylälasiin
Osat kootaan kohteessa



LEVEYS (L)*/**

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)*/**

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

OVILEHTI

Karkaistu lasi 10–12 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko
Toleranssi = +5...-1

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko
Toleranssi = +6...-2

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

Kalvotus

*Mitat riippuvat oven painosta (enintään 80 kg + 80 kg)

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

KYNNYS

Kynnuksetön

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg + 80 kg),
lattiaohjaimella

KISKOJÄRJESTELMÄN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

VEDIMET

Projektin mukaan

LUKKORUNKO**

Lattialukitus **

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

Laminoitu, sävylassi

WOLLENIUM
JÄRJESTELMÄVALISEINÄT

