

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM TK

TKU KÄÄNDUKS KAHEPOOLNE

Täisklaasist kahepoolne uks alumiiniumist lengiga



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 8 - 12 mm

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

MÄRKUSED

Ukse max laius/kõrgus sõltub klaasi paksusest, vt.tabelit

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Kiletus, toonklaas

LENGI VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

HINGED

Lehthing/sulgurhing

LUKUKORPUS LINGIGA

Lukustatav/ei ole lukustatav

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

8 mm = Rw 33 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

Eriklaas

TOOTETÜÜBID

	M21			M22 - M23			M24		
	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc
M3 - M8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M10	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	-

