

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

TKU PARIKÄÄNTÖOVI

Kokolasinen alumiinikarminen pariovi



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

OVILEHTI

Karastatud klaas 8 - 12 mm

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

HUOMAUTUKSET

Oven enimmäisleveys/-korkeus riippuu lasin paksuudesta, katso taulukko

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

Kalvotus, sävylasi

*Erikoismitat erikseen sopimalla

KARMIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Lehtisarana/suljinsarana

KAHVALLINEN LUKKORUNKO

Lockable / not lockable

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

8 mm = Rw 33 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

Erikoislasi

TUOTETYYPIT

	M21			M22 - M23			M24		
	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc
M3 - M8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M10	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	-

