

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM TK

# TKU SLIM KÄÄNDUKS KAHEPOOLNE

Täisklaasist alumiiniumraamis uks alumiiniumist lengiga



#### LAIUS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (1090 mm)  
+ M3 (300 mm) - M9 (900 mm)

#### UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 16 mm

#### KÕRGUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

#### MÄRKUSED

Ukse max laius/kõrgus sõltub klaasi paksusest, vt.tabelit

#### PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.  
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.  
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

#### LISAD

Kiletus, toonklaas, ukseulgur

\* Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

\*\* Erikokkuleppel võimalus: elektriline lukuvastus / elektriline mootorlukk

#### LENGI VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

#### LÄVEPAKK

Puudub, alumiinium, laskuv tihend

#### HINGED

Peithing

#### LUKUKORPUS\*\*

LC190 (lukustatav) / LC290 (ei ole lukustatav) /  
VALNES E114 / ASSA 565

#### ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

TOOTETÜÜBID

	M21			M22 - M23			M24 - M26		
	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc
<b>M7 - M8</b>	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
<b>M9</b>	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
<b>M10</b>	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	-	-

