

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVALISETÄJÄRJESTELMÄ TK

# TKU SLIM KÄÄNTÖOVI

Kokolasinen alumiinikehyksinen ja -karminen ovi



## LEVEYS (L)\*

M7 (690 mm) - M11 (1090 mm)

## OVILEHTI

Karkaistu lasi 10 - 16 mm

## KORKEUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

## HUOMAUTUKSET

Oven enimmäisleveys/-korkeus riippuu lasin paksuudesta, kts. taulukko

## ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm  
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm  
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

## KARMIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

## KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen, laskeutava tiivistekynnys

## SARANAT

Piilosarana

## LUKKORUNKO\*\*

LC190 (lukittava) / LC290 (ei lukittava) / VALNES E114 / ASSA 565

## ERI LASITYYPPIEN VAIHTOEHDOT

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

## LISÄVARUSTEET

Kalvotus, sävylasi, ovensuljin

\* Erikoismitat erikseen sopimalla

\*\* Eriksen sopimalla: sähköinen lukkovastus/ sähköinen moottorilukko



