

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

# TKU SLIM PARIKÄÄNTÖOVI

Kokolasinen alumiinikehysinen ja -karminen ovi



## LEVEYS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (1090 mm)  
+ M3 (300 mm) - M9 (900 mm)

## OVILEHTI

Karkaistu lasi 10 - 16 mm

## KORKEUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

## HUOMAUTUKSET

Oven enimmäisleveys/-korkeus riippuu lasin paksuudesta, kts. taulukko

## KARMIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

## KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen,  
laskeutava tiivistekynnyks

## SARANAT

Piilosarana

## LUKKORUNKO\*\*

LC190 (lukittava) / LC290 (ei lukittava) /  
VALNES E114 / ASSA 565

## ERI LASITYYPPIEN VAIHTOEHDOT

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

## LISÄVARUSTEET

Kalvotus, sävylasi, ovensuljin

\* Erikoismitat erikseen sopimalla

\*\* Eriksen sopimalla: sähköinen lukkovastus/ sähköinen moottorilukko

TUOTETYYPIT

|                | M21         |             |        | M22 - M23   |             |        | M24 - M26   |             |        |
|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
|                | 10mm/55.2sc | 12mm/66.2sc | 88.2sc | 10mm/55.2sc | 12mm/66.2sc | 88.2sc | 10mm/55.2sc | 12mm/66.2sc | 88.2sc |
| <b>M7 - M8</b> | OK          | OK          | OK     | OK          | OK          | OK     | OK          | OK          | -      |
| <b>M9</b>      | OK          | OK          | OK     | OK          | OK          | OK     | OK          | OK          | -      |
| <b>M10</b>     | OK          | OK          | OK     | OK          | OK          | -      | OK          | -           | -      |

