

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

TKU SLIM PARIKÄÄNTÖOVI

Kokolasinen alumiinikehyksinen ja -karminen ovi



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (1090 mm)
+ M3 (300 mm) - M9 (900 mm)

OVILEHTI

Karkaistu lasi 10 - 16 mm

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M26 (2590 mm)

HUOMAUTUKSET

Oven enimmäisleveys/-korkeus riippuu lasin paksuudesta, kts. taulukko

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

KARMIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen,
laskeutava tiivistekynnys

SARANAT

Piilosarana

LUKKORUNKO**

LC190 (lukittava) / LC290 (ei lukittava) /
VALNES E114 / ASSA 565

ERI LASITYYPPIEN VAIHTOEHDOT

10 mm = Rw 33 - 35 dB

12 mm = Rw 36 dB

55.2 SC = Rw 38 dB

66.2 SC = Rw 39 dB

88.2 SC = Rw 40 dB

LISÄVARUSTEET

Kalvotus, sävylasi, ovensuljin

* Erikoismitat erikseen sopimalla

** Eriksen sopimalla: sähköinen lukkovastus/ sähköinen moottorilukko

TUOTETYYPIT

	M21			M22 - M23			M24 - M26		
	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc	10mm/55.2sc	12mm/66.2sc	88.2sc
M7 - M8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M10	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	-	-

