

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

TKU KÄÄNTÖOVI

Kokolasinen alumiinikarminen ovi



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M11 (1090 mm)

OVILEHTI

Tempered glass 8–12 mm

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

HUOMAUTUKSET

Oven enimmäisleveys/-korkeus riippuu lasin paksuudesta, katso taulukko

KARMIN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, alumiininen, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Lehtisarana/suljinsarana

PAINKIKETOIMINEN LUKKORUNKO

Lukittava/ei lukittava

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

8 mm = Rw 33 dB
10 mm = Rw 33 - 35 dB
12 mm = Rw 36 dB
44.2 SC = Rw 37 dB
66.2 SC = Rw 39 dB

LISÄVARUSTEET

Kalvotus, sävylasi

*Erikoismitat erikseen sopimalla

TUOTETYYPIT

	M21			M22 - M23			M24		
	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc	8 mm / 44.2 sc	10 mm	12 mm / 66.2 sc
M3 - M8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
M10	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	-
M11	OK	OK	-	OK	-	-	-	-	-

