

VOLDIK- JA SIIRDESEINAD

TKV TÄISKLAAS VOLDIKSEIN

Voldikseinad on ülasiiniga ning koosnevad hingedega ühendatud laaspaneelidest millede ladustamine seinaga avanemisel toimub kokkuvolditult siini otsas
Kanderullik on paneeli keskel
Voldikseinaga iga paneel on varustatud süvistatud fiksaatoriga, mille abil paneelid lukustatakse pörandasse



Laius**

Max 5000 mm

Kõrgus**

Max 3500 mm

PANEELI LAIUS**

Max 900 mm

(MÕÕT SÕLTUB KAALUST: VER.1 - MAX 70 KG
VER.2 - MAX 90 KG)

SIINI SÜGAVUS

113 mm

SÜGAVUS MOODUL

35 mm

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

SIINI- JA PANEELIPROFIILIDE VIIMISTLUS*

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

PANEELIDE TÄITEMATERJAL

10-12 mm karastatud klaas

LUKUKORPUS**

Pörandalukk

SANG KÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

VOLDIKSEIN ON SAADAVAL:

VER 1: Ukse osa on voldikseinaga liikuva osa küljes ja liigub volditava osaga parklasse kaasa
Ukse avanemine kahele poolele ei ole võimalik
Hingel puudub sulguri võimalus

VER 2: Uks on eraldiseisev, avaneb kahele poolele ja on sulguri võimalusega
Volditava osal puudub ukse funktsioon
Uks ei liigu volditava osaga parklasse kaasa

LISAD

Lamineeritud, toonklaas

*Eriviimistlused vastavalt kokkuleppele

**Eriühendused vastavalt kokkuleppele



VER 1



