

VOLDIK- JA SIIRDESEINAD

TKV TÄISKLAAS VOLDIKSEIN

Voldikseinad on ülasiiniga ning koosnevad hingedega ühendatud klaaspaneelidest millele ladustamine seinaga avanemisel toimub kokkuvolditult siini otsas
Kanderullik on paneeli keskel
Voldikseina iga paneel on varustatud süvistatud fiksaatoriga, mille abil paneelid lukustatakse põrandasse



Laius**

Max 5000 mm

Kõrgus**

Max 3500 mm

PANEELI LAIUS**

Max 900 mm

(MÕÖT SÕLTUB KAALUST: VER.1 - MAX 70 KG
VER.2 - MAX 90 KG)

SIINI SÜGAVUS

113 mm

SÜGAVUS MOODUL

35 mm

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

SIINI- JA PANEELIPROFIILIDE VIIMISTLUS*

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

PANEELIDE TÄITEMATERJAL

10-12 mm karastatud klaas

LUKUKORPUS**

Põrandalukk

SANG KÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

VOLDIKSEIN ON SAADAVAL:

VER 1: Ukse osa on voldikseina liikuva osa küljes ja liigub volditava osaga parklasse kaasa
Ukse avanemine kahele poole ei ole võimalik
Hingel puudub sulguri võimalus

VER 2: Uks on eraldiseisev, avaneb kahele poole ja on sulguri võimalusega
Volditaval osal puudub ukse funktsioon
Uks ei liigu volditava osaga parklasse kaasa

LISAD

Lamineeritud, toonklaas

*Eriviimistlused vastavalt kokkuleppele

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

VER 1



