

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM TK

# TK LÜKANDUKS KAHEPOOLNE

Täisklaasist kahepoolne lükanduks ilma lengita  
Uks kinnitub ülasiniiga lakke/ülaklaasi  
Siinis on stopperid lahti- ja kinni  
asendi fikseerimiseks  
Detailid monteeritakse objektile

LAIUS (L)\* / \*\*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)  
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KÕRGUS (H)\* / \*\*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

UKSE LEHT

Karastatud klaas 10 - 12 mm

LÄVEPAKK

Puudub

SIINISÜSTEEM

Ülasiin kandevõimega 80 kg + 80 kg,  
põrandajuhikuga

SIINISÜSTEEMI VIIMISTLUS

Naturaalne anood, värv (RAL)

SANGKÄEPIDEMED

Vastavalt projektile

LUKUKORPUS\*\*

Põrandalukk

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

Lamineeritud, toonklaas

LISAD

Kiletus

\*Mõõt sõltub ukse kaalust (max 80 kg + 80 kg)

\*\*Erilahendused vastavalt kokkuleppele



