

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVALUUSEINÄJÄRJESTelmä VAL

# ÄÄNIERISTETTY LIUKUOVI VAL

Lasiaukollinen liukuovi MDF-profiileista  
Ovilehti on tiivistetty ääneneristystiivisteillä



LEVEYS (L)\*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)\*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

92 x 30 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm  
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm  
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Ylä- vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu  
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

Ala vaakapintojen suurin sallittu  
tasaisuuspoikkeama +/-1mm per 2000mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

KYNNYS

Paljas alumiini 40 x 5 mm

TIIVISTEET

Musta

KISKOJÄRJESTelmä

Yläkisko (kantavuus 80 kg) lattiaohjaimella

KAHVA

Kahva

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT\*

44.2 SC = Rw 34 dB (arvioitu tulos)

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

\*Koko riippuu oven painosta (max 80 kg)

\*Muut lasiyhdistelmät sovitaan erikseen

Erikoisratkaisut erikseen sopimalla

