

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

# VAL KÄÄNTÖPARIOVI L-KARMILLA

Massiiviliimapuukarminen ja puukuitulevyllä päällystetty umpinainen tai lasiaukollinen ovilehti, joka avautuu sisäänpäin. Ovilehdet ja karmi ovat edestä katsottuna samassa linjassa. Koostuu aktiivisesta ja passiivisesta ovilehdestä.



LEVEYS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)  
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KORKEUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SYVYYS\*

92 mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka/petsi, HPL (laminaatti)

KYNNYS

Kynnyksetön, tammikynnys, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Lehtisaranat, sinkitty

LUKKORUNKO,

LC190 (lukittava), LC290 (ei lukittava),  
EL580 (sähköisesti lukittava) \*\*

Tuotetyypit

Tyyppi	WM1-27	WM1-39	WM1-42
Äänieristysindeksi (Rw)	-	39 dB	42 dB
Lasiaukossa käytetty lasi (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISÄVARUSTEET

Potkupelti, piilosaranat

\*Erikoismitat erikseen sopimalla

\*\*erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla



