

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

# VAL KÄÄNTÖPARIOVI L-KARMILLA

Massiiviliimapuukarminen ja puukuitulevyllä päällystetty umpinainen tai lasiaukollinen ovilehti, joka avautuu sisäänpäin. Ovilehdet ja karmi ovat edestä katsottuna samassa linjassa. Koostuu aktiivisesta ja passiivisesta ovilehdestä.

LEVEYS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)  
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KORKEUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SYVYYS\*

92 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm  
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm  
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm



VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka/petsi, HPL (laminaatti)

KYNNYS

Kynnyksetön, tammikynnys, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Lehtisaranat, sinkitty

LUKKORUNKO,

LC190 (lukittava), LC290 (ei lukittava),  
EL580 (sähköisesti lukittava) \*\*

Tuotetyypit

| Tyyppi                         | WM1-27    | WM1-39          | WM1-42          |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Äänieristysindeksi (Rw)        | -         | 39 dB           | 42 dB           |
| Lasiaukossa käytetty lasi (Rw) | 6 (30 dB) | 44.2 SC (37 dB) | 66.2 SC (40 dB) |

LISÄVARUSTEET

Potkupelti, piilosaranat

\*Erikoismitat erikseen sopimalla

\*\*erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla



