

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM VAL

VAL L-LENGIGA KÄÄNDUKS KAHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud umbne või klaasiavaga ukseleht, mis avaneb sissepoole
Ukselehed ja leng on eestvaates samas tasapinnas
Sõrmtapitud liimpuidust leng
Kosneb aktiivsest ja passiivsest ukselehest



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Lehthinged, tsingitud

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

Tüüp	WL2 -27	WL2 -39	WL2 -42
Heliisolatsiooni indeks (Rw)	-	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISAD

Jalaplekk, peithinged

*Erimööduid vastavalt kokkuleppele

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele



