

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL LASIELEMENTTI

Profiileista koostuva runko,
joka sisältää tiivisteillä kiinnitettyjä erilaisia täyhteitä



LEVEYS (L)*

150 - 1400 mm

KORKEUS (H)*

240 - 2750 mm

SYVYYS

92 mm

PROFIILIN PAKSUUS**

30 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

Säleikaihtimet, kalvotus, älylasi.

*Yhden moduulin enimmäispinta-ala 3 m²

** Massiivipuuprofiilissa 42 mm

Voidaan käyttää ylämoduulina

Kahden moduulin täyttämän aukon enimmäiskorkeus on 4500 mm

Erikoimitat erikseen sopimalla

PROFIILIN MATERIAALI

MDF, vaneri, massiivipuu

PROFIILIN VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi, MDF

PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Musta

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

6.2 SC = Rw 40 dB

108.2 SC = Rw 42 dB

Erikoislasi

