

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

LIUKUOVI VAL

Lasiaukollinen liukuovi MDF-profiileista



LEVEYS (L)*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)*

M15 (1500 mm) – M25 (2500 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

92 x 30 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

KYNNYS

Kynnyksetön

TIIVISTEET

Ei ole

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg) lattiaohjaimella

KAHVA

Lankavedin, upotettu vedin

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT

6 mm | 8 mm karkaistu
44.1 Laminoitu

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

*Koko riippuu oven painosta (max 80 kg)
Erikoisratkaisut erikseen sopimalla

