

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM VAL

# VAL MANTELUKS KAHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud mantel servaga  
umbne või klaasiavaga ukseleht  
Sõrmtapitud liimpuidust leng  
K koosneb aktiivset ja passiivset ukselehest



LAIUS (L)\*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)  
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KÕRGUS (H)\*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS\*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Lehthing

LUKUKORPUS\*\*

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),  
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

Tüüp	WM2-27	WM2-39	WM2-42
Heliisolatsiooni indeks (Rw)	-	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISAD

Jalaplekk, peithinged

\*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

\*\*Eriahendused vastavalt kokkuleppele



