

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM VAL

VAL MANTELUKS ÜHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud mantel servaga
umbne või klaasiavaga ukseleht
Sõrmtapitud liimpuidust leng



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Lehthing

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

| Tüüp | WM1-27 | WM1-39 | WM1-42 |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Heliisolatsiooni indeks (Rw) | - | 39 dB | 42 dB |
| Klaasiavas kasutatav klaas (Rw) | 6 (30 dB) | 44.2 SC (37 dB) | 66.2 SC (40 dB) |

LISAD

Jalaplekk, peithinged

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

**Eriahendused vastavalt kokkuleppele

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasetasuhälve 2000mm kohta +/-3mm



