

TEISALDATAV MOODUL-  
VAHESEINASÜSTEEM VAL

# VAL MOODUL

Profiilidest koosnev raam,  
mis sisaldab tihenditega fikseeritud erinevaid täiteid



LAIUS (L)\*

150 - 1400 mm

KÕRGUS (H)\*

240 - 2750 mm

SÜGAVUS

92 mm

PROFIILI PAKSUS\*\*

30 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt +10mm.  
Tolerants = +5...-4

Ava Laius (L) = toote mõõt +20mm.  
Tolerants = +10...-8

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim  
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Ribakardinad, kiletus, nutiklaas.

\*Ühe mooduli maksimaalne pindala 3 m<sup>2</sup>

\*\*Täispuidust profiili puhul 42 mm

Võimalus kasutada ülamoodulina

Ava, mille täiteks on kaks moodulit, on maksimaalne kõrgus 4500 mm

Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

PROFIILIDE MATERJAL

MDF, vineer, täispuit

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits

TÄITEMATERJALIDE VÕIMALUSED

Klaas, MDF

PROFIILI TIHENDI VIIMISTLUS

Must

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED

6 mm = Rw 30 dB

10 mm = Rw 33 - 35 dB

44.2 SC = Rw 37 dB

6.2 SC = Rw 40 dB

108.2 SC = Rw 42 dB

Eriklaas

