

PORTAL

VAL PORTAL IN

Innovatiivisesti suunniteltu puukarminen sisäänpäin avautuva piilokiinnikkeillä oviportaali. Oviilehti on umpinainen tai lasiaukolla
Ovi avautuu sisäänpäin
Oviilehti ja umpiosat ovat edestä katsottuna samassa linjassa



LEVEYS (L)*

Min 1290 mm - Max 3000 mm

KORKEUS (H)*

Min 2190mm - Max 2790 mm
(3500 mm - päällyslevy kahtena osana)

SYVYYS

92 mm

OVEN LEVEYS*

M8 (790 mm) - M10 (990 mm)

OVEN KORKEUS*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

OVEN JA PÄÄLLYSLEVYJEN VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka/petsi, HPL (laminaatti)

PROFILIIEN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

KYNNYS

Kynnyksetön, tammikynnys, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Piilosaranat, lehtisaranat

LUKKORUNKO**

LC190 (lukittava), LC290 (ei lukittava),
EL580 (sähköisesti lukittava)

Tuotetyypit

Tyyppi	VPIN1-39	VPIN1-42
Oletettava äänieristysindeksi (Rw)	39 dB	42 dB
Lasiaukossa käytetty lasi (Rw)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISÄVARUSTEET

Potkupelti

*Erikoismitat erikseen sopimalla

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

