

PORTAL

VAL PORTAL OUT

Innovaatilise disainiga ning ilma nähtavate kinnitusteta massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud umbne või klaasiavaga ukseleht, mis avaneb väljapoole
Ukseleht ja karbikud on eestvaates samas tasapinnas



GABARIIT LAIUS (L)*

Min 1290 mm - Max 3000 mm

GABARIIT KÕRGUS (H)*

Min 2190mm - Max 2790 mm
(3500 mm - katteplaat 2 osas)

GABARIIT SÜGAVUS

92 mm

UKSE LAIUS*

M8 (790 mm) - M10 (990 mm)

UKSE KÕRGUS*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

UKSE JA KATTEPLAATIDE VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk / peits, HPL (laminaat)

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anood, värv (RAL)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend

HINGED

Peithinged, lehthinged

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid

Tüüp	APIN1-39	APIN1-42
Eeldatav heliisolatsiooniindeks (Rw)	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISAD

Jalaplekk

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

**Eriahendused vastavalt kokkuleppele

